COMPACTAGE

ROULEAU VIBRANT MRH-601DS

COMPTE **HEURES**

LARGEUR COMPACT **692 mm**

MOTEUR **DIESEL**

DEMARRAGE **ELECTRIQUE**

PHARE DE TRAVAIL

GARANTIE 3 ANS

* hors moteur KUBOTA garantie 24 mois ou 2 000 h

Capot central

Bouton électromagnétique pour les vibrations

Niveau d'huile hydraulique

Jauge d'indication niveau gasoil

Performance de frappe

APPLICATIONS

Le rouleau vibrant MIKASA peut être utilisé pour le compactage des sols et de l'asphalte. Les paramètres de compactage (force centrifuge, ampleur et fréquence) permettent des applications sur des matériaux plus variés. Le design compact, l'encombrement réduit et ses caractéristiques techniques les rendent idéaux pour le compactage de l'asphalte sur les petits chantiers comme les terrains de sport, trottoirs, parkings, pistes cyclables, mais aussi pour toutes les opérations de réparation et de manutention de type urbain, comme les routes et les autoroutes. Grâce à la pompe hydraulique à portée variable toutes les manoeuvres sont extrêmement précises.

		MRH-601DS
Diamètre des billes	mm	355
Largeur des billes	mm	650
Force centrifuge	KN (KGF)	10.8 (1 100)
Fréquence des vibrations	Hz (vib/min)	55 (3 300)
Vibration main-bras	m/sec²	12.4
Moteur		KUBOTA EA330
Type		Diesel
Puissance maxi.	kW (Ch)	4.6 (6.3)
Démarrage		Électrique
Transimission		Hydrostatique
Frein de stationnement		Mécanique
Inclinaison de pente franchissable	%	35
Vitesse maxi. d'avancement	km/h	3
Capacité du réservoir d'eau	L	30
Poids	kg	551
Dimensions L x l x H (en marche)	mm	2 265 x 692 x 1 195
Dimensions L x l x H (en stockage)	mm	1 330 x 692 x 1 705
Niveau sonore	Lp dB(A)	92
Catégorie		PV2
Référence		05012601

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Moteur diesel avec refroidissement à eau kubota EA330 - 4.6 kW
- ✓ Système de déplacement hydrostatique
- ✓ Point de levage central
- ✓ Phare de travail
- ✓ Pare-chocs frontal
- ✓ Manche pliable
- ✓ Traction sur deux billes
- ✓ Rampe d'arrosage à ouverture d'eau séparée
- ✓ Pompe hydraulique à portée variable

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Février 2023.

IMER France - *DIVISION BÂTIMENT*
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69 - Fax : 04.76.72.68.92 - e-mail : batiment@imer.fr