

4. VOTRE MACHINE

4.1. DESCRIPTIF

La **TURBISOL 56** est une machine conçue pour l'application de ouate de cellulose & laine de verre pour l'isolation thermique et phonique des combles, plafonds, murs...



Ne pas utiliser de produits trop lourds (du type laine de roche).

Ne pas utiliser d'eau ou de ouate humidifiée au risque d'entraîner le colmatage de la machine.

4.2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Courant maxi	10 A
Puissance moteur	0,55 kW
Transmission	par chaîne
Turbine	3360 L/min - 1250 W
Variateur électronique	oui
Pression	0,2 bar
Débit ouate de cellulose	0 à 25 sacs/h
Capacité de cuve	220 L
Filtre turbine aspiration	1
Filtre turbine refroidissement	1
Longueur tuyau produit	25 m
Diamètre sortie produit	63 mm
Roues gonflables	Ø 300
Télécommande filaire	25 m Marche/ Arrêt
Réhausse amovible	hauteur 13 cm
Hauteur sans réhausse	108 cm
Niveau sonore	101 Lwa
Dimensions (L x l x h)	105 x 76 x 122 cm
Poids	92 kg