

SYSTÈME  
**VAS**

KIT ROUES  
**INTÉGRÉ**

ANTI-  
**TRACES**

PRÉ-FILTRE  
**CYCLONE**

RESERVOIR D'EAU  
**AMOVIBLE**

Moteur essence  
**SP 95**

COMPTE  
**HEURES**

**GARANTIE  
3 ANS**

Les plaques MVC sont équipées d'un arceau de levage et d'une protection du moteur, ainsi que d'une poignée de manutention.

Equipées d'une rampe d'arrosage avec réservoir d'eau amovible, garantissant une longue autonomie.

Grâce à ses bords recourbés, la semelle ne marque pas l'enrobé. Elle offre un meilleur glissement et un compactage complet de la superficie.

Compteur d'heures



Les plaques vibrantes série VAS sont équipées d'un système anti-vibrations qui réduit de plus de 50% les vibrations transmises dans le bras de l'utilisateur.



Guidon repliable  
Dimensions en version repliée :  
520 x 350 x 540 mm

**Spécial enrobé**

## APPLICATIONS

Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée, leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quand à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

### MVC-T60H-VAS

Dimensions L x l x H	mm	980 x 350 x 1 005
Dimensions de la semelle L x l	mm	520 x 350
Fréquence de frappe	Hz (vib/min)	93 (5 600)
Force centrifuge	KN (KGF)	10.1 (1 030)
Vibration main-bras	m/sec <sup>2</sup>	2.2
Vitesse de travail	m/min	25
Pente	%	35
Poids à vide / au travail**	kg	69 / 75
Moteur		HONDA GX 120
Type		Essence 4 temps - Refroid. air
Puissance (DIN 6270B)	kW (Ch)	2.4 (3.3)
Capacité du réservoir carburant	L	2
Capacité du réservoir d'eau	L	8.5
Inversion de marche		non
Système d'allumage		Démarrateur manuel
Catégorie		PQ 2
Niveau sonore	Lp dB(A)	100
Référence avec kit roues intégré		0501731205
Référence semelle polyuréthane		0502986005

\*\* Le poids inclut le poids de la machine, les lubrifiants, 50% de carburant et 50% d'eau et le chariot de transport (pour les modèles équipés de série)

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur à essence 4 temps avec refroidissement à air
- ✓ Arrosage d'eau en série
- ✓ Poignée de transport
- ✓ Système d'absorption des vibrations VAS
- ✓ Amortisseurs en gomme
- ✓ Réservoir d'eau amovible
- ✓ Compteur d'heures
- ✓ Sabot recourbé
- ✓ Transmission par embrayage centrifuge

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Semelle polyuréthane
- ✓ Chariot de transport MC-1B



Chariot de transport MC-1B